

Nobø Top nízkoteplotní NTL4L

Nízkoteplotní Nobø Top

Nízkoteplotní topidlo Nobø Top s klasickým designem se hodí do každého prostoru. Topidla mají povrchovou teplotu nižší než 60 stupňů, což splňuje požadavky pro školky, ale jsou ideální i do dětských pokojů a škol. Přestože nový design vypadá moderně, panelový ohřívač si zachoval nejpresnější termostat na trhu a nejnižší spotřebu v pohotovostním režimu – méně než 0,5 W. Speciálně navržený výstup vzduchu v horní části zajišťuje optimální distribuci tepla a dodává topidlu moderní vzhled.

Nobø Connect

Nový Nobø Top je součástí konceptu Nobø, nejkompletnějšího řešení na trhu pro elektrické vytápění a jeho regulaci a ovládání.

Prostřednictvím Nobø Connect Hubu komunikuje Nobø Top se zbytkem vaší chytré domácnosti, což vám umožňuje snadno ovládat panelová topidla a podlahové vytápění v jediné uživatelsky přívětivé aplikaci. Systém navíc obsahuje přepínač režimů, který je snadno použitelný pro celou rodinu.

Nejpřesnější termostat na trhu

Nobø je známé nejpresnějšími termostaty na trhu, které zajišťují rovnoměrné a pohodlné teplo i při kolísání venkovní teploty. Nejen, že to přináší úspory, ale stálá vnitřní teplota přizpůsobená vašim potřebám také poskytuje komfort, kterému se žádný jiný panelový ohřívač nevyrovná. Naše termostaty jsou dodávány samostatně a instalují se podle požadované funkce.

Model	Objednávací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH mm	Hmotnost kg
NTL4L 04 230V	82440704	7030690105412	400	400x 725x90	4.7
NTL4L 06 230V	82440706	7030690105429	600	400x925x90	5.7
NTL4L 08 230V	82440708	7030690105436	800	400x 1125x90	6.7
NTL4L 10 230V	82440710	7030690105443	1000	400x 1425x90	8.2



SPC-IZW 5422475



NCU 2Te 5422492

Řídící jednotka Nobø Connect s možností ovládání z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.

Řídící jednotka Lot 20 s týdenními hodinami a adaptivním (samoučícím se) spuštěním.

Označení	NTL4L
Značka	Nobø
IP/třída ochrany	IP24/třída II
Napětí	230-240V
Výkon	400-1000W

Pohotovostní spotřeba	<0.5W
Certifikace	CE a Nemko
Záruka	2 roky
Barva	Bílá RAL 9016