

# Panelová topidla Nobø

**Od nejprodávanějšího Nobø Front až po měkký, klasický design Nobø Top a nyní i elegantní Nobø Top Black, nabízí celá řada topidel spoustu možností pro každého majitele domu, bytu nebo víkendové chaty. Díky optimálnímu předávání tepla a možnosti změnit vzhled pomocí elegantních skleněných panelů Clip On Glass přináší Nobø kombinaci funkčnosti a designu.**

Vysoce kvalitní provedení topidla i jeho regulace a minimální spotřeba energie nižší než 0,5 W v pohotovostním režimu jsou charakteristickými znaky topidel společnosti Nobø již mnoho let. V naší nabídce panelových topidel s vysokou kvalitou a nadčasovým designem nyní uvádíme na trh i "černou" novinku Nobø Black, která vás zcela určitě také zaujme.

Nobø Front je náš bestseller a od uvedení na trh se ho prodalo již několik milionů kusů. Nobø Front je k dispozici ve výšce 20 cm a 40 cm. Unikátní výstup vzduchu v přední části topidla zajišťuje optimální distribuci tepla a klasický, nadčasový design.

Nobø Top a nyní nejnovější přírůstek Nobø Black se svým měkkým a klasickým designem hodí do každé místnosti. Nemají viditelný výstup vzduchu v přední části panelu a působí designově velmi nerušivě. Jsou k dispozici ve výšce 20 cm a 40 cm jako běžná panelová topidla nebo jako nízkoteplotní varianty například pro školky (výška 40 cm), což z nich dělá nejuniverzálnější panelová topidla od Nobø.

Se elegantními skleněnými předními obklady Clip On Glass můžete rychle a snadno změnit vzhled svého Nobø Top bez jakýchkoliv nástrojů. Bílá, antracitově šedá nebo retro modrá Clip On Glass změní vzhled místnosti jediným kliknutím.



## **Norský design topidel**

Kombinace čistého a nadčasového norského designu zajistí splynutí s vaším interiérem.



## **Velmi přesný termostat**

S elektronickým termostatem, který kolísá pouze o 0,1°C, získáte nejpřesnější termostat na trhu.



## **Odolná konstrukce topného tělesa**

Topidla Nobø mají hliníkové topné těleso dimenzované s ohledem na dlouhou životnost.



## **Duální způsob vytápění**

Dvojité vytápění s využitím jak konvekčního, tak sálavého tepla zajišťuje rychlé, efektivní a účinné vytápění.



## **Kvalita a bezpečnost**

Topidla se díky větší teplosměnné ploše vyznačují nižší povrchovou teplotou.



## **Stupeň krytí IP 24**

Topidla Nobø jsou schválena pro použití v koupelnách s krytím IP24 odolným proti stříkající vodě.



## **Variabilita řídicích jednotek**

Nobø má řídicí jednotky, které pokrývají každou potřebu, a proto jsou panelová topidla Nobø dodávána bez řídicí jednotky. Prohlédněte si nabídku řídicích jednotek na další straně.



## **Adaptivní start**

Adaptivní start umožňuje topidlu naučit se, kolik času potřebuje k zahájení vytápění, aby byla teplota místnosti včas na požadované teplotě.



## **Jednoduchá instalace**

Montáž na stěnu je rychlá a snadná, i bez přítomnosti odborníka. Pro přenášení mezi místnostmi lze použít kolečka. Z bezpečnostních důvodů je topidlo vybaveno naklápěcím spínačem, který zastaví provoz v případě převržení.



# Nobø Top NTL N

## Topidla Nobø Top

Oblíbené topidlo Nobø Top s nadčasovým designem a klasickým tvarem, který se hodí všude. Za novým designem si panelový ohřívač zachoval nejpřesnější termostat na trhu a extrémně nízký výkon v pohotovostním režimu, méně než 0,5 W. Speciálně navržený výstup vzduchu v horní části poskytuje optimální distribuci tepla a moderní vzhled. Je samozřejmě součástí konceptu Nobø, kompletního řešení pro elektrické ovládání vytápění.

## Clip On Glass

Proč byste se měli spokojit se stejnou místností každý den? S Clip On Glass můžete snadno změnit vzhled Nobø Top i vašeho domova. V jedinečném konceptu Clip On Glass najdete tři různá designová čela z tvrzeného skla, takže váš domov může měnit náladu podle ročních období. Nebo jen proto, že chcete něco nového.

## Nejpřesnější termostat na trhu

Nobø je známé nejpřesnějšími termostaty na trhu, které poskytují rovnoměrné a pohodlné teplo i při kolísání venkovní teploty. Nejen, že je to ekonomičtější, stálá vnitřní teplota přizpůsobená vašim potřebám také poskytuje pohodlí, kterému se žádný jiný panelový ohřívač nevyrovná. Naše termostaty se dodávají samostatně a instalují se podle požadované funkce.



Model	Objednáací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH v mm	Hmotnost kg
NTL2N 05	82420005	7030690104729	500	200x725x90	2.6
NTL2N 07	82420007	7030690104736	750	200x1025x90	3.7
NTL2N 10	82420010	7030690104743	1000	200x1325x90	4.5
NTL2N 12	82420012	7030690104750	1250	200x1525x90	5.2
NTL4N 02	82440002	7030690104422	250	400x425x90	2.7
NTL4N 05	82440005	7030690104439	500	400x525x90	3.5
NTL4N 07	82440007	7030690104446	750	400x625x90	4.1
NTL4N 10	82440010	7030690104453	1000	400x725x90	4.7
NTL4N 12	82440012	7030690104460	1250	400x925x90	5.7
NTL4N 15	82440015	7030690104477	1500	400x1025x90	6.0
NTL4N 20	82440020	7030690104484	2000	400x1125x90	6.7


**SPC-IZW 5422475**

Řídicí jednotka Nobø Connect s možností ovládní z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.


**NCU 2Te 5422492**

Řídicí jednotka Lot 20 s týdenními hodinami a adaptivním (samoučícím se) spuštěním.

Označení	NTL2N / NTL4N
Značka	Nobø
IP/třída ochrany	IP24/třída II
Napětí	230-240V
Výkon	250-2000W

Pohotovostní spotřeba	<0.5W
Certifikace	CE a Nemko
Záruka	2 roky
Barva	Bílá RAL 9016