

Nobø Front NFK N

Panelová topidla Nobø Front

Nobø Front je tu s námi již řadu let a díky svému jedinečnému výfuku vzduchu v přední části zajišťuje optimální vytápění. Nobø Front má stále nejpřesnější termostat na trhu a nejnižší spotřebu v pohotovostním režimu na trhu, méně než 0,5 W. Stejně jako všechna ostatní panelová topidla má Nobø Front hladké zaoblené hrany a nízkou povrchovou teplotu, díky čemuž je bezpečnou volbou pro celou rodinu. Nobø Front je součástí konceptu Nobø Connect, kompletního řešení pro regulaci elektrického vytápění.

Nobø koncept

Nobø Front je součástí konceptu Nobø, nejkompletnějšího řešení na trhu pro elektrické vytápění a jeho regulaci a ovládání. Přes Nobø Connect Hub komunikuje Nobø Front se zbytkem vašeho domova, což vám umožňuje snadno ovládat panelová topidla a podlahové vytápění prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace. Systém navíc obsahuje přepínač režimů, který je snadno použitelný pro celou rodinu.

Nejpřesnější termostat na trhu

Nobø je známé svými nejpřesnějšími termostaty na trhu, které poskytují rovnoměrné a pohodlné teplo i při kolísání venkovní teploty. Tato preciznost nejen že šetří náklady, ale stálá vnitřní teplota přizpůsobená vašim potřebám také zajišťuje pohodlí, kterému se žádné jiné panelové topidlo nevyrovná. Řídicí jednotky jsou dodávány samostatně podle požadavků na topidlo a způsob jeho regulace.



Model	Objednací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH v mm	Hmotnost kg
NFK2N 05	82320005	7030690104309	500	200x725x90	3.1
NFK2N 07	82320007	7030690104316	750	200x1025x90	4.1
NFK2N 10	82320010	7030690104323	1000	200x1325x90	5.1
NFK2N 12	82320012	7030690104330	1250	200x1525x90	5.8

NFK4N 02	82340002	7030690104422	250	400x425x90	3.3
NFK4N 05	82340005	7030690104439	500	400x525x90	3.8
NFK4N 07	82340007	7030690104446	750	400x625x90	4.2
NFK4N 10	82340010	7030690104453	1000	400x725x90	5.0
NFK4N 12	82340012	7030690104460	1250	400x925x90	6.1
NFK4N 15	82340015	7030690104477	1500	400x1025x90	6.8
NFK4N 20	82340020	7030690104484	2000	400x1325x90	8.7


SPC-IZW 5422475

Řídicí jednotka Nobø Connect s možností ovládání z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.


NCU 2Te 5422492

Řídicí jednotka Lot 20 s týdenními hodinami a adaptivním (samoučícím se) spuštěním.

Označení	NFK2N / NFK4N
Značka	Nobø
IP/třída ochrany	IP24/třída II
Napětí	230-240V
Výkon	250-2000W

Pohotovostní spotřeba	<0.5W
Certifikace	CE a Nemko
Záruka	2 roky
Barva	Bílá RAL 9016