

# Nobø Top NTL N

## Topidla Nobø Top

Oblíbené topidlo Nobø Top s nadčasovým designem a klasickým tvarem, který se hodí do každého interiéru. Přestože nový design vypadá moderně, panelové topidlo si zachovalo nejpřesnější termostat na trhu a extrémně nízký výkon v pohotovostním režimu – méně než 0,5 W. Speciálně navržený výstup vzduchu v horní části zajišťuje optimální distribuci tepla a moderní vzhled. Nobø Top je součástí konceptu Nobø Connect, kompletního řešení pro regulaci elektrického vytápění.

## Clip On Glass

Proč byste se měli spokojit se stejnou místností každý den?

S Clip On Glass můžete snadno změnit vzhled jak panelového topidla Nobø Top, tak celého vašeho domova. V unikátním konceptu Clip On Glass najdete tři různá designová čela z tvrzeného skla, díky kterým může váš domov měnit svou atmosféru podle ročních období, nebo jednoduše proto, že chcete něco nového.

## Nejpřesnější termostat na trhu

Nobø je známé svými nejpřesnějšími termostaty na trhu, které poskytují rovnoměrné a pohodlné teplo i při kolísání venkovní teploty. Tato preciznost nejen šetří náklady, ale také zajišťuje stálou vnitřní teplotu přizpůsobenou vašim potřebám, což vytváří pohodlí, kterému se žádné jiné panelové topidlo nevyrovná. Řídicí jednotky jsou dodávány samostatně, v závislosti na požadavcích na topidlo a způsob jeho regulace.



Model	Objednáací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH v mm	Hmotnost kg
NTL2N 05	82420005	7030690104729	500	200x725x90	2.6
NTL2N 07	82420007	7030690104736	750	200x1025x90	3.7
NTL2N 10	82420010	7030690104743	1000	200x1325x90	4.5
NTL2N 12	82420012	7030690104750	1250	200x1525x90	5.2
NTL4N 02	82440002	7030690104422	250	400x425x90	2.7
NTL4N 05	82440005	7030690104439	500	400x525x90	3.5
NTL4N 07	82440007	7030690104446	750	400x625x90	4.1
NTL4N 10	82440010	7030690104453	1000	400x725x90	4.7
NTL4N 12	82440012	7030690104460	1250	400x925x90	5.7
NTL4N 15	82440015	7030690104477	1500	400x1025x90	6.0
NTL4N 20	82440020	7030690104484	2000	400x1125x90	6.7


**SPC-IZW 5422475**

Řídící jednotka Nobø Connect s možností ovládání z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.


**NCU 2Te 5422492**

Řídící jednotka Lot 20 s týdenními hodinami a adaptivním (samoučícím se) spuščením.

Označení	NTL2N / NTL4N
Značka	Nobø
IP/třída ochrany	IP24/třída II
Napětí	230-240V
Výkon	250-2000W

Pohotovostní spotřeba	<0.5W
Certifikace	CE a Nemko
Záruka	2 roky
Barva	Bílá RAL 9016